

Arimeo classic T (Fa ablakhoz) teljesítmény adatok

Az alábbi áttekintés az ift Rosenheim által végzett mérések, rendszervizsgálatok eredményeit mutatja, az arimeo classic T különböző beépítési lehetőségei mellett, fa ablakban. A beépítési lehetőségek honlapunkon (www.innoperform.hu) részletesen bemutatásra kerülnek.

Az arimeo classic T rejtett ablak szellőző, fa ablakban ¹												
Beépítési variációk,	Szellőzők száma, db	Telj. Nyíl. Száma	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomás különbségek esetén								Csapó eső elleni zárás	
			2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa	DIN EN 13141-1 ²	DIN EN 12208
single ⁴	1	13	2,3	2,8	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,6	✓	9A
single acoustic ³		14	1,6	2	2,3	2,7	3	3,3	3,5	4	✓	9A
double ³	2	15	4,8	5,9	6,9	7,8	8,7	9,4	10,1	11,4	✓	9A
double 68 ⁴		16	4,6	5,6	6,6	7,4	8,1	8,8	9,4	10,6	✓	9A

Az arimeo classic T rejtett ablak szellőző fa ablakban ¹									
Beépítési variációk	Ablakban lévő szellőzők, db	Telj.nyíl. Száma	Hangzárás, dB						
			Ablak arimeo nélkül	45,5	42,9	42,1	39,9	39,1	33,7
single ⁴	1	13	ablak arimeoval	38,1	37,3	37,3	36,6	36,1	32,9
single acoustic ³		14		42	40,4	40,2	38,7	38	33,5
double ³	2	15		32,4	32,2	32,2	32,2	32,1	30,4
double 68 ⁴		16		32,2	32	32	32	31,9	30,3

¹ A megadott értékek az ift Rosenheim által a referencia ablakokon mért értékek

² 150 Pa legmagasabb követelményig

³ Beépítési mélység > IV 68

⁴ IV 68 és ennél nagyobb beépítési mélység esetén

Az arimeo classic T minden lényeges tulajdonságára bevizsgálásra került az ift Rosenheim - ban (Ablaktechnikai Intézet Rosenheim). Elkészítették az ift Rosenheim LU-01/1 irányelvei szerinti osztályba sorolási jegyzőkönyvet is.	Az összes tanúsítás megtekinthető: 1. A www.ift-geprüft.de oldalon. A hozzáférési azonosítót megtalálja az ift ikonban. 2. AQR kód scannelésével
---	--




Csapó eső elleni zárás



Léghezam



Hangzárás*



Szellőzés

*A vonatkozó tanúsítások honlapunkon megtalálhatók. NMÉ: A - 254/2015 ÉMI